

SEC-1504F

SERIE SEC

Lo | Mid | Hi



vista anterior •



- vista posterior

Diámetro externo	18" (45.72cm)
Impedancia nominal	8Ω
Manejo de potencia	500W rms
Sensibilidad 1W@1m	98.9dB
Frecuencia útil	60Hz - 2000Hz
Diámetro del magneto	7.87" (20cm)
Diámetro de la bobina	3" (7.62cm)
Peso del magneto	86 Oz (2.43Kg)
Peso Neto	5.5 Lb (12.11Kg)

Características

Códigos

- Magneto de ferrita APS
- Canasta estampada en lamina #18
- Cono de papel
- Suspensión de algodón *Teroton* resistente
- Cubrepolvo de papel de composición sólida
- Araña de algodón-poliéster

983206

El alambre de la bobina resiste el calentamiento y no se desprende del formador

Frecuencia de resonancia	(fs)	46.6Hz
Resistencia DC	(Re)	5.4Ω
Inductancia de la bobina @1kHz	(Le)	1.18mH
Q mecánico	(Qms)	6.28
Q electromagnético	(Qes)	0.276
Q total	(Qts)	0.2643
Volumen equivalente	(Vas)	140.36Lt.
BL	(Bl)	23.93Tm
Masa del diafragma	(Mms)	95.45g
Área de la superficie del cono	(Sd)	.0897m²
EBP	(fs/Qes)	168.84
X-Max.	(HVC)	6.25mm
Altura gap	(HAG)	9.5mm
Cms		122.06μM/N

